SISTEMA DE ULTRAFILTRACIÓN RESIDENCIAL

El sistema de ultrafiltración proporciona agua más limpia y de mejor sabor, a través, de la tecnología de filtración más avanzada con el excepcional rendimiento de nuestro diseño de tres etapas.









PRE- CARBÓN

















sedimentos





Agua más limpia





bacterias

- Excelente rendimiento de filtración.
- La filtración más completa y compacta.
- Proporciona calidad de agua libre de virus y bacterías, saludable y de mejor sabor.







Agua de excelente calidad para preparar alimentos y bebidas.



AGUA SALUDABLE

La mejor calidad de agua para ti y tu familia, cuidando siempre tu salud y bienestar.



CALIDAD GARANTIZADA

Esta Sistema esta fabricado bajo los más altos estandares de calidad y producción, lo que garantiza su tiempo de vida.



Filtro-cartucho sedimentador para la reducción de sedimentos en el agua, protege a la membrana y al cartucho Pre-Carbón.

SEDIMENTADOR ▼



PRE-CARBÓN ▼

MEMBRANA UF ▼



La membrana de Ultrafiltración tiene una función selectiva, que filtra productos químicos y microorganismos no deseados como bacterias, hongos, algas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- · Reduce quistes, sedimentos, olor, color, sabor y cloro residual.
- · Válvula "Shut Off" interna, de cierre automático, que corta el flujo de agua durante el reemplazo de los cartuchos.
- · Ideal para instalaciones en espacios reducidos.
- · Fácil de Instalar.
- · Los cartuchos y la membrana UF, se reemplazan simpremente presionando un botón.

TRUWATER® manufactura una gama integral de cartuchos compatibles con este Sistema de Ultrafiltración de 3 etapas.

BENEFICIOS

presión de más de 5 PSI.

los cartuchos.

PRECAUCIÓN

Utilizar solo agua de la red municipal, previamente potabilizada. El sistema debe

mantenerse de acuerdo a las recomendaciones

dadas por el fabricante. Incluso el reemplazo de

Se recomienda cambiar el cartucho una vez

cada cuatro meses o si nota una caída de

- · Agua de excelente calidad.
- · Mejora el sabor.
- · El diseño compacto pequeño cabe fácilmente debajo de su fregadero.
- · Reduce el olor y el sabor del cloro.
- · Cartuchos de fácil reemplazo, evitando fugas de agua.





ESPECIFICACIONES

Contaminantes Reducidos Sedimentos/particulas superiores a 0.2 micrones, olor, sabor, cloro residual,

compuestos de tipo orgánico, plomo, virus, bacterias y quistes.

Material de portafiltro Polipropileno

Flujo de Agua 0.5 GPM (1.9 L/min)

Temperatura Máx. 37.8 °C / 100 °F

Presión Máx. 100 psi

